



**5MP**  
Resolución

**DW Spectrum**  
Cámaras todo en uno



No requiere servidor



Hasta 30 Cámaras



Lente ojo de pez

**5 AÑOS**  
Garantía

## Resumen

La serie de cámaras IP MEGApiX® CaaS™ todo en uno combina las cámaras con la facilidad y la potencia de DW Spectrum® IPVMS y almacenamiento integrado de hasta 1TB. El servidor DW Spectrum IPVMS viene preinstalado y con licencia. No se requiere ningún hardware de servidor adicional. La cámara ojo de pez de 5MP ofrece 360° Smart IR™ y una lente ojo de pez de 1.55mm en una carcasa antivandálica discreta con protección IP66. Combine la solución CaaS™ con el dispositivo NAS BlackJack® para las necesidades de almacenamiento a largo plazo.

## Características

- Cámaras todo en uno, sin necesidad de servidor
- Sensor de imagen de 5MP 1/1.8" a 30fps en tiempo real
- Lente ojo de pez de 1.5mm
- Opciones de almacenamiento integradas de 512GB y 1TB para almacenar hasta 60 días de vídeo\*
- Admite la vista de ojo de pez hemisférico de 360° y vistas panorámicas de 360°, 180° y 90°
- Claridad de imagen de esquina a esquina
- Fácil de implementar con DW Spectrum IPVMS precargado para un funcionamiento desde el primer momento
- Acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a los vídeos grabados y en directo
- Instalación y licencia automáticas con el primer encendido
- Conexión de hasta 30 cámaras de límite MEGApiX CaaS
- Opción de grabación doble con el dispositivo NAS BlackJack
- Doble códec (H.264, MJPEG) con transmisión doble simultánea
- 55' Smart IR™ con sincronización inteligente de la cámara
- reducción digital de ruido 3D Smart DNR™
- Verdadero día/noche con filtro de corte IR mecánico
- Zonas de privacidad programables
- Control automático de ganancia (AGC)
- Compensación de luz de fondo (BLC)
- Balance de blancos automático (AWB)
- Detección de movimiento
- Servidor web incorporado
- PoE clase 3 y 12VCC
- Cableado resistente al agua
- Certificación UL
- Conformidad con ONVIF, perfil S
- Cumple con NDAA
- Protección ambiental IP66, resistente al polvo y al agua
- Garantía de 5 años




## Accesorios (opcional)



## Dimensiones

Unidad: pulgadas (mm)



## Especificaciones



IMAGEN	
Sensor de imagen	Sensor CMOS 5MP 1/1.8"
Píxeles totales	3096 (H) X 2080 (V)
Iluminación mínima de la escena	0.39 lux (color) 0 lux (ByN)
Salida de vídeo	Salida de vídeo local CVBS 1.0V p-p (75Ω), Relación de aspecto 4:3
Resolución	5MP (2592x1944)
LENTE	
Distancia focal	1.55mm, F2.5
Tipo de lente	Lente ojo de pez
Campo de vista (FoV)	360°
Distancia IR	Rango de 55 pies
OPERACIONAL	
Modo de obturación	Automático, manual, antiparpadeo, obturación lenta
Velocidad de obturación	1/30 - 1/32000
Obturación lenta	1-1/5, 1/7.5, 1/10
Control automático de ganancia	Automático
Día y noche	Automático, día (color), noche (ByN)
Reducción digital de ruido 3D Smart DNR™	0-11
Zona de privacidad	4 Máscaras de privacidad programables
Notificaciones de alarma	Notificaciones por correo electrónico, servidor FTP o grabación en tarjeta SD
RED	
LAN	Conector RJ-45, 10/100 Base-T
Tipo de compresión de vídeo	H.264, MJPEG
Resolución	2592 X 1944 a 30fps, 640X480 a 30fps, 320X240 a 30fps
Tasa de fotografías	Hasta 30fps en todas las resoluciones
Tasa de bits de vídeo	100Kbps - 10Mbps, tasa múltiple para vista previa y grabación
Control de la tasa de bits	Transmisión múltiple CBR/VBR en H.264 (Tasa de fotografías y ancho de banda regulables)
Capacidad de transmisión	Transmisión doble a diferentes tasas y resoluciones
IP	IPv4
Protocolo	Zero config (Auto IP), ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)
Seguridad	HTTPS (TLS), filtrado IP, 8021x, autenticación de resumen (ID/PW)
Máximo acceso para el usuario	5 usuarios
Conformidad con Onvif	Sí
Visor web	OS: Windows®, Mac® OS, Linux® Navegador: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari®
Software de administración de vídeo	DW Spectrum® IPVMS
Número de licencias DW Spectrum® IPVMS incluidas	1 licencia DW Spectrum®
Grabación en servidor local	DWC-PVF5M1TIRWC1T: 1TB de memoria local para grabación DWC-PVF5M1TIRWC5: 512GB de memoria local para grabación
Número máximo de cámaras CaaS™ en la misma red/sistema	Hasta 30 cámaras MEGApiX® CaaS™ en la misma red/sistema
AMBIENTAL	
Temperatura de funcionamiento	-4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Humedad de funcionamiento	Menos del 90% (sin condensación)
Protección IP	Protección IP66
Otras certificaciones	Cumple con FCC, CE, ROHS, certificación UL
Alimentación	
Requisitos de energía	12VCC, PoE (IEEE 802.3af, Clase 3). Adaptador no incluido.
Consumo de energía	LED encendido: 6.5W LED apagado: 3.6W
MECÁNICA	
Material	Carcasa ojo de pez antivandálica de aluminio, domo de policarbonato
Dimensiones	4.9" x 1.88" (125 x 48mm)
Peso	1.1 libras (0.5 kg)
Garantía	Garantía de 5 años

OBSERVACIONES:  
1. No se pueden incorporar dispositivos ONVIF externos  
2. IVA/IVA+ no está disponible para este modelo  
3. No se pueden incorporar plugins de dispositivos externos



Aumente las ventas y la ganancia.  
¡Regístrese y pase a ser Socio de canal DW hoy mismo!



☎ : 866.446.3595 ✉ : sales@digital-watchdog.com 🌐 : www.digital-watchdog.com

